

# 微生物培养箱

产品名称	微生物培养箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

菌种培养箱 微生物培养箱产品相关：检查分析：以疾病诊断为目的进行的培养，要选择合适的标本(、尿、便、脓液、分泌物等)，并结合临床情况解释得结果。适宜人群：细菌感染患者感染菌种鉴定。菌种培养箱 微生物培养箱公司说明-

北京福意电器有限公司立足于用户，在恒温保存设备新前沿，总结温控设备经营、营销、经验，高起点组建了颇具特点的销售、队伍。是目前具有较大影响力和营业的集、经营、代理销售、为一体的企业之一。公司力于为化工、、医疗、生命、农业、矿以及高校、院、监督、检验检疫、卫生等系统实验室提供一系列恒温保存优良产品。

菌种培养箱 微生物培养箱产品用途：

供医疗卫生、工业、生物化学、工业经营及农业等科研作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。培养箱是供各医疗卫生、、生物、农业、科研等作储藏、培养、科研的设备。

菌种培养箱 微生物培养箱产品参数：

产品名称:FYL-YS-150L	产品名称:FYL-YS-280L额定电压:220V V额定频率:50Hz额定输入功率:160W	产品名称:FYL-YS-430L额定电压:220V V额定频率:50Hz额定输入功率:160W
额定电压:220V额定频率:50Hz额定输入功率:100W箱体尺寸:(W*D*H):595*570*865mm有效容积:150L温控范围:2-48	箱体尺寸:(W*D*H):595*570*1445mm有效容积:280L温控范围:2-48	箱体尺寸:(W*D*H):595*680*1805mm有效容积:430L温控范围:2-48
产品型号:FYL-YS-151L	产品型号:FYL-YS-281L	产品型号:FYL-YS-431L
额定电压:AC220V	额定输入功率:160W	额定输入功率:200W
额定输入功率:120W	噪音(声功计):46dB(A)	噪音(声功计):48dB(A)

噪音(声功计):42dB(A)	箱体尺寸 ( W*D*H ) :595*565*1440 mm	箱体尺寸 ( W*D*H ) :595*675*1795 mm
箱体尺寸 ( W*D*H ) :595*565*860mm	内部尺寸 ( W*D*H ) :504*487*1215 mm	内部尺寸 ( W*D*H ) :504*598*1570 mm
内部尺寸 ( W*D*H ) :504*487*634mm	有效容积:280L---	有效容积:430L---
有效容积:150L---	净重:99kg	净重:129kg
净重:64kg		
温度范围:0-100		

菌种培养箱 微生物培养箱产品参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-280L【容 积】280L【温度范围】2~48（温度每度可调）【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×570×1445mm【商品重量】73kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(55g)【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个5、钥匙1把

菌种培养箱 微生物培养箱产品说明：

智能温控系统1、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、控温精度高，数字温度显示精度0.1。2、可调整设定温度使箱内温度恒定控制在0~100，调节增量为1。结构材料箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保工作室的密封性。人性化设计1、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。2、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。3、机器底部采用高可固定式PU万向轮。