

# 带锁菌种保存箱

产品名称	带锁菌种保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

菌种用冰箱/带锁菌种保存箱公司说明：

北京福意电器有限公司设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物制药等领域，并以可靠的质量和稳定的性能，优良的保障等赢得了客户的肯定与认同。作为一家有高度社会责任感和使命感的企业，未来，福意联人将一如既往地携手外仪器厂商，不断致力于提供更加优良的和，回馈广大企事业单位的默默优良和深深信赖。

菌种用冰箱/带锁菌种保存箱产品用途：

特别适合医疗、卫生、、食品化工 科研等储存对温度敏感的、试剂、材料等使用。

-----菌种用冰箱/带锁菌种保存箱产品说明：福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 ；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）

菌种用冰箱/带锁菌种保存箱产品参数：

温控范围	型号	箱体尺寸	内径尺寸	重量
2-8 小型系列	FYL-YS-66L	430 × 480 × 645mm	357 × 390 × 542mm	24KG
	FYL-YS-88L	480 × 470 × 840mm	355 × 310 × 345mm	32KG
	FYL-YS-100E	480 × 490 × 840mm	405 × 365 × 733mm	23KG
温控范围	型号	箱体尺寸	内径尺寸	重量
4-38 系列	FYL-YS-50LK	430 × 488 × 535mm	370 × 385 × 425mm	25KG

	FYL-YS-100L	480 × 470 × 843mm	31KG	
2-48 系列	FYL-YS-138L	540 × 545 × 833mm	465 × 428 × 724mm	40KG
	FYL-YS-150L	595 × 570 × 865mm	520 × 440 × 660mm	47KG
	FYL-YS-280L	595 × 570 × 1445mm	520 × 440 × 1230mm	73KG
	FYL-YS-430L	595 × 680 × 1805mm	520 × 530 × 1570mm	105KG
	FYL-YS-230L	595 × 570 × 1215mm	524 × 440 × 1080mm	68KG
2-48 双门系列	FYL-YS-310L	595 × 680 × 1315mm	513 × 530 × 1184mm	78KG
	FYL-YS-828L	1265 × 680 × 1823mm	1160 × 585 × 1250mm	238KG
	FYL-YS-1028L	1265 × 680 × 2115mm	1160 × 585 × 1575mm	268KG
0-100	FYL-YS-151L	508 × 422 × 637mm	64KG	
	FYL-YS-281L	508 × 422 × 1218mm	99KG	
	FYL-YS-431L	595 × 675 × 1805mm	508 × 537 × 1572mm	129KG

1、型号：FYL-YS-310L2、有效容积：310L3、气候类型：N,SN4、额定电压：220V5、额定频率：50Hz6、额定输入电流：0.8A7、噪音（声功计）：42dB（A）8、制冷剂用量：R600a(43g)9、温控范围：2-48（每度可调可控）10、箱体尺寸：595×695×1315mm11、内径尺寸：515×530×1185mm12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露15、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。16、精温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。19、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。21、箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。22、配置安全锁，可实现人管。

#### 菌种用冰箱/带锁菌种保存箱：

之于产品，如裁缝之于锦缎。福意联相信，用心周到的与产品的不断同等重要。福意联将企业资源管理（EPR）引入客户管理系统，为各类顾客建立详实客户档案并实施会员管理，以更加规范化化的操作模式于客户。购买、安装、商品咨询、投诉受理，您只需一个。

菌种用冰箱/带锁菌种保存箱相关-储存受温度、湿度、光线、空气、储存时间以及微生物等因素的影响。每种的包装上和说明书中都会有【贮藏】这一项，里面会列出的储存条件，这些储存条件都有其严格对应的要求：1.存储温湿度。主要包括常温：10~30℃；冷藏：2~10℃；阴凉处：不超过20℃；凉暗处：避光且温度不超过20℃。储存湿度一般应控制在35%~75%。2.密闭与密封。密闭是将容器密闭，防止尘土和异物进入；密封是将容器密封，防止风化、吸潮或挥发。3.避光与遮光。避光是指避开阳光直射；遮光是指存放在不透明容器内。