

汉高LOCTITE UK 3156汉高淋胶UK3145双组分聚氨酯三明治板复合胶

产品名称	汉高LOCTITE UK 3156汉高淋胶UK3145双组分聚氨酯三明治板复合胶
公司名称	上海森灏电子科技有限公司
价格	32.00/公斤
规格参数	品牌:汉高 型号:3156 产地:上海
公司地址	上海市松江区九新公路90弄3号楼
联系电话	13817482669

产品详情

汉高LOCTITE UK 3156汉高淋胶UK3145双组分聚氨酯三明治板复合胶

汉高LOCTITE UK 3156双组分聚氨酯三明治板复合胶

基本信息

品牌：汉高

EINECS编号：LOCTITE UK 3156

别名：MACROPLAST UK 3156

分子式：LOCTITE UK 3156

产品英文名称：LOCTITE UK 3156

高质量复合粘合剂解决方案

汉高UK3145 汉高LOCTITE UK3145

在建筑行业中三明治板复合是非常重要的，例如结构建造或保温隔热。

主要的应用领域为屋顶、门板和隔热或装饰面板。汉高为三明治板粘结和结构组装提供单组份与双组份PU粘合剂。

PUR聚合物可以进行定制，设计出坚硬、高抗冲击能力但柔软，或是灵活的柔性系统，为许多难克服且有挑战性的应用提供高端技术解决方案。

LOCTITE双组份聚氨酯粘合剂

- 可靠的结构粘合剂，广泛应用于各种复合建筑板材：铝蜂窝板、岩棉板、泡沫板、无机板。
- 优异的粘接性能，对金属、石材、泡沫、木材、塑料等广泛的材料有良好的粘接。
- 优异的耐低温型、防火性能，抗疲劳、固化速度可根据需要调整。
- 丰富的产品系列，质量稳定。

的灵活性、耐久性、耐老化性能

- 快速加工，高产能

汉高LOCTITE UK 3156双组份聚氨酯胶/板材复合胶

三明治板复合胶/铝蜂窝板复合胶/岩棉板复合胶/泡沫板复合胶/硅钙板复合胶

应用范围：

LOCTITE UK 3156为双组份、室温固化的通用型聚氨酯粘合剂。主要适用于木材、金属及其涂装材料、塑料（未处理的PP、PE除外）的粘接。该产品具有较高的粘接强度，粘接速度快，耐热性优良，不含挥发容易。适合夏季使用。固化剂为LOCTITE UK 3134。

施工工艺：

基材处理：粘接表面要求干燥、清洁、无油脂。

施工温度：15-40℃，温度过高或过低会影响胶水的适用期和固化速度。

混合比例：主剂：固化剂=100：30（重量比）

涂胶量：250-400g/m²（根据基材决定）

压力：正压：6KG以上压力；负压：一个标准大气压

固化时间：2小时初步固化，7天完全固化。

汉高铝蜂窝板材复合 淋胶产品 汉高UK3145 汉高LOCTITE UK3145

同类产品：

LOCTITE UK 3155

LOCTITE UK 3156

OCTITE UK 3163

LOCTITE UK 3173

LOCTITE UK 3173S

LOCTITE UK 3227

LOCTITE UK 3272A

LOCTITE UK 3460G

LOCTITE UK 3460 B3

LOCTITE UK 3460G B5

OCTITE UK 3461

LOCTITE UK 3463

LOCTITE UK 6003

LOCTITE UK 8103