

上海有恒UHFS系列机械式流量开关

产品名称	上海有恒UHFS系列机械式流量开关
公司名称	上海有恒测控技术有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:上海有恒测控 型号:UHFS 产地:中国上海
公司地址	上海市奉贤区程普路377号
联系电话	17717557919

产品详情

上海有恒流量开关产品概述：

上海有恒测控UHFS系列流量开关，可对各种液体流量进行监测和发讯控制。流量开关独特的流线型结构设计、准确稳定的性能，被广泛的应用于管道中流量的监测及各种大、中、小型设备的冷却、润滑系统中。例如：发电机组、电动机、轧机、压缩机、传送系统等，当流量超过您设置的预置开关点时，它可以输出一个控制信号。这个预置开关点可以设置在量程中的任何一个位置，开关点在安装后的条件下，也可以很方便的进行调整。因此，它可以广泛的应用于油田、石油炼制、化工、乙烯、制药、冶金、电厂、造纸、食品、制酒、轻工、纺织、工业焊接、水处理等工业流量的监测。

上海有恒流量开关测量原理是采用锥形测量管和测量靶，当流体沿着锥形管通过时，测量靶依据流量的大小而产生位移，测量靶的位移，靠弹簧平衡力的作用下，而产生平衡，通过磁耦合系统传到指示系统，而实现流量的监测和控制。

上海有恒流量开关参数特点：

口径：DN15~DN250 精度：12% 重复性：±2.5% 温度：标准 85℃，大 300℃ 压力等级：0.6-4.0 MPa（高压可选） 信号输出：报警点输出可配套晶体管继电器使用（本安型） 流线型结构设计、坚固耐用 磁性耦合测量系统 安装方向任意；垂直、水平安装任意 多种材料的选择 测量量程宽广 清晰的流量显示刻度、读取方便，旋转指针、分度刻度

上海有恒流量开关结构形式：

<p>UHFS-1</p> <p>管螺纹连接：DN20-DN50(3/4 —2)</p> <p>适用于水平、垂直管道。</p> <p>旋转形式刻度、分度刻度。</p> <p>1或2个流量限位开关。</p> <p>测量结构3或5</p>	<p>UHFS-3</p> <p>法兰连接：DN80 (65) —DN200 (3 " —8 ")。</p> <p>测量结构16</p>
<p>UHFS-2</p> <p>法兰连接：DN15—DN50/65 (1/2 " —2 ")</p>	<p>UHFS-4</p> <p>法兰连接：DN250 (10 ")。</p> <p>1或2个流量限位开关。（内置大功率继电器）</p>

上海有恒流量开关的安装

- 1.安装流量开关在安装之前,首先要清理、清除管道中的杂质、焊渣、杂物、污浊物品，建议采用压缩空气吹扫和洁净水冲洗。
- 2.请您注意仪表壳体上标明的流体流向，箭头为流出方向。
- 3.建议出、入口安装；相当于口径5倍的直管段，以保证测量精度。