

上海有恒UHPH-200D型在线PH计

产品名称	上海有恒UHPH-200D型在线PH计
公司名称	上海有恒测控技术有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:上海有恒测控 型号:UHPH-200D 产地:中国上海
公司地址	上海市奉贤区程普路377号
联系电话	17717557919

产品详情

上海有恒工业在线PH计是带微处理器的水质在线监测控制仪。该仪表配置不同类型的pH电极或ORP电极广泛用于电厂、石油化工、冶金电子、采矿业、造纸业、生物发酵工程、医药、食品饮料、环保水处理、水产养殖、现代农业种植等各个行业。对水溶液的pH（酸、碱度）值、ORP（氧化还原电位）值和温度值进行连续监测和控制。

仪表特点：

LCD液晶屏显示

中/英文智能菜单操作

多种自动标定功能

多种信号输出方式可选

手动、自动温度补偿

两组继电器控制开关

高限、低限、迟滞量控制

同界面显示pH/ORP、温度、状态等

设有密码保护防止非工作人员误操作

中文显示、中文菜单、中文记事：操作步骤全程中文提示，可不用说明书，即可方便完成。

监测电极功能：每次标定的方式、时间和结果均有记录，便于查询、分析电极变化规律。

仪表稳定不死机：看门狗程序确保仪表连续工作不会死机。

手动电流源功能：可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。

软件设定电流输出方式：软件选择是0~10mA或4~20mA输出。

技术参数：

- (1) 测量范围(根据选配电极)：pH：0~14.00pH；
- (2) 分辨率：pH：0.01pH；温度：0.1；
- (3) 基本误差：pH：±0.05pH；温度：±0.3；
- (4) 稳定性：pH: 0.02pH/24h；
- (5) 电流输出（标配1路，可选配2路）：0/4~20mA(负载电阻<750)；20~4mA(负载电阻<750)；
- (6) 通讯输出：RS485 MDOBUS RTU（选配）；
- (7) 两组继电器控制触点：10A 250VAC，10A 30VDC；
- (8) 供电电源（选配）：85~265VAC±10%,50±1Hz，功率 3W；9~36VDC，功率： 3W；
- (9) 外型尺寸：96×96×130mm；
- (10) 安装方式：盘装（嵌入式）；安装开孔尺寸：91×91mm；
- (11) 防护等级：IP54；
- (12) 仪表重量：0.5kg；
- (13) 仪表工作环境：环境温度：-10~60；相对湿度：不大于90%；除地球磁场外周围无强磁场干扰。