

# 环氧树脂涂料粉末涂膜性能检测

产品名称	环氧树脂涂料粉末涂膜性能检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

环氧树脂涂料粉末涂膜性能与测试指标

环氧树脂粉体涂料主要用于高度防腐蚀性、耐化学药品性与电气绝缘性物品之涂装，其表面处理一般分为有光、半光、平光、槌纹四种。EPOXY is suitable for coating metal surfaces where a high standard of excellent anticorrosion chemical resistance and electrical insulation properties are required. The classification includes glass, semi-glass, matt and hammer or texture. 项目 Item 测试结果 Result 测试方法 Method 外观 Appearance 平整光滑、无明显结皮 Smooth, no cocle 目测 Eyeballing 光泽 Luster 80% GB1743-79 附着力 Adhesion 100% 不脱落 100% no peeled off 划格法 (1mm\*1mm) Compartment alization 厚度 thickness 60~90mm GB1764-79 硬度 Rigidity 2H 铅笔硬度 Pencil rigidity 冲击强度 Impact intensity 40~50kg GB1732-79 柔韧性 flexibility 2mm GB1731-79 耐碱性 Alkaline-resistant 480小时无变化 480hrs no-change 5% NaOH 溶液 室温 5% NaOH liquor room temperature 耐酸性 Acid-resistant 480小时无变化 480hrs no-change 5% HCL 溶液 室温 5% HCL liquor room temperature 耐湿水 Water-fast 240小时无变化 240hrs no-change GB1740-79 耐盐水 Salt water-fast 480小时无变化 480hrs no-change 5% NaCL 溶液 室温 5% NaCL liquor room temperature 粉末细度 Powder thickness 180目通过 180 mesh pass 分级震动筛 Classification shaking screen