

# 聚脲外墙涂料性能测试

产品名称	聚脲外墙涂料性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

聚脲外墙涂料性能挺好的，产品基于最新的超固化专利技术开发研制，是新一代双组份常温固化超快干环保型涂料。具有领先的空气干燥性能，在保持高品质外观的同时，能提供超高的施工效率。减少烘烤，节省能源，提高喷房流转率，做到真正的高效环保。施工非常简便，无需层间闪干，表现优异，可以涂多块板件。

该材质的产品采用改性有机硅树脂乳液为基料，运用特殊包覆技术，将各色色漆包覆成胶状水性彩色颗粒，均匀稳定地悬浮在特定的水性分散体中，涂层耐磨损，耐洗刷，耐高温，耐酸雨，附着力强，延展性佳，防水，防霉，自洁性好，使用寿命为15年。

聚脲外墙涂料性能是很不错的。

- 1、装饰性好：要求外墙涂料色彩丰富且保色性优良，能较长时间保持原有的装饰性能。
- 2、耐候性好：外墙涂料，因涂层暴露于大气中，要经受风吹、日晒、盐雾腐蚀、雨淋、冷热变化等作用，在这些外界自然环境的长期反复作用下，涂层易发生开裂、粉化、剥落、变色等现象，使涂层失去原有的装饰保护功能。因此，要求外墙在规定的使用年限内，涂层应不发生上述破坏现象。
- 3、耐沾污性好