

# 广东焊接滚轮架丝杆手摇轮调节5吨10吨20吨滚轮架厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 广东焊接滚轮架丝杆手摇轮调节5吨10吨20吨滚轮架厂家  |
| 公司名称 | 济南奥斯瑞机械设备有限公司                |
| 价格   | 10500.00/台                   |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区新宇路西侧世纪财富中心 |
| 联系电话 | 0531-84245958 15562550787    |

## 产品详情

广东焊接滚轮架丝杆手摇轮调节5吨10吨20吨滚轮架厂家，工作原理：传动装置驱动主动滚轮，利用主动滚轮与圆筒类工件之间的摩擦力带动工件旋转实现变位，可实现工件的内外环缝和内外纵缝的水平位置焊接，配套自动焊接设备可实现自动焊接。

广东焊接滚轮架丝杆手摇轮调节5吨10吨20吨滚轮架厂家

- 1、关于操作：一定要选择可靠和安全、操作的高度比较低、且结构比较紧凑的焊接变位机，这样才能更加方便操作人员的工作，如果焊接变位机的操作高度比较高的话，那么操作人员就需要垫高才能操作，所以肯定会有少许的不方便。
- 2、关于工件使用：焊接操作机在不同的结构件之间，其外形的差距都是比较大的，那么在焊接过程中焊位的要求肯定也会有所不同，所以我们应该根据焊接的结构件和焊接的要求，来选择适合我们的焊接变位机。
- 3、关于焊接的便捷性：可以结合手工的焊接情况，我们选择的焊接变位机一定要将任意的焊缝进行平焊，避免不可以出现仰焊和立焊的情况，一定要有效的保证整个焊接的质量。
- 4、关于规格：2--500t滚轮架各有优缺点。而且，对于不同的操作人员，其操作习惯等，也是不同的。所以，只能从实际情况出发，来考虑哪一种是比较合适的。如果，圆筒体直径为3500mm的话，那么，应使用大吨位的滚轮架。
- 5、关于材质：焊接滚轮架滚轮有多种材质,主要有钢胶组合滚轮、聚氨酯滚轮、金属滚轮等。对其的具体要求，主要是要求要有好的耐磨性。其它的，则没什么要求。因此，可以在材料中适当添加一些抗磨材料，来达到满足这一要求。

(1)滚轮架靠滚轮对的自由摆动，在规定的范围内自动调节滚轮中心距，适用不同直径的焊件，圆筒体

焊件放置平稳；

(2) 采用可控硅供电直流电动机驱动，无级调速，焊速范围大，速度稳定；工时定额、材料消耗定额、量具和工装等的统计与汇总；

(3) 适用性强，使用广泛；

(4) 采用组合式滚轮，钢轮外包橡胶，传动平稳，摩擦力大，寿命长；

(5) 自调式滚轮架，滚轮对数多，对工件轮压小，可避免工作表面产生冷作硬化。