

各种材质锻制高压承插弯头

产品名称	各种材质锻制高压承插弯头
公司名称	上海至华高压管件有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:碳钢 管厚: 8 (mm) 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海村758号1幢
联系电话	18101896568 18918086108

产品详情

材质	碳钢	管厚	8 (mm)
产地	上海	品牌	至华管件
型号	D E	重量	1 (kg)
执行标准	GB/T	壁厚	5
等级	1	特殊功能	耐腐蚀、耐高压
直径	15-100		

专业生产高压弯头，承插，螺纹系列。

详情请登陆www.shzpipe.com或者致电021-67156782

承插弯头	承插三通		
socket elbow	socket tee		socket cro

公称通径nominal diameter		承插孔深度depth of socket		承插孔直径dimension of socket		壁厚wall thickness			中心至承插孔底center to		
						cmin			90°弯头、三通、四通90° elbow, tee, cross		
dn	nps	jmin	d1	3000lbsch8	6000lbsch1	9000lbxxs	3000lbsch8	6000lbsch1	9000lbxxs	3000lbs	
				0	60		0	60		0	
6	1/8	10	10.7	3.2	3.5	-	11	11	-	8	
8	1/4	10	14.1	3.3	4.0	-	11	15	-	8	
10	3/8	10	17.5	3.5	4.4	-	13	15	-	8	
15	1/2	10	21.8	4.1	5.2	8.2	16	19	25	11	
20	3/4	13	27.4	4.3	6.1	8.6	19	22	28	13	
25	1	13	34.2	5.0	7.0	10.0	22	27	32	14	
32	1.1/4	13	42.9	5.3	7.0	10.6	27	32	35	18	
40	1.1/2	13	48.3	5.6	7.8	11.2	32	38	38	21	
50	2	13	61.1	6.1	9.5	12.2	38	41	41	25	
65	2.1/2	16	76.9(73.8)	7.7	12.5	-	41	57	-	29	
80	3	16	89.8	8.3	13.8	-	57	64	-	32	
100	4	19	115.5	9.4	-	-	66	-	-	42	

备注：1、承插壁厚外围平均值不低于所列值，最小值仅限于局部区域。