

益阳市18米双回路60度转角钢管杆 旭嘉鑫

产品名称	益阳市18米双回路60度转角钢管杆 旭嘉鑫
公司名称	河北旭嘉鑫电力设备有限公司
价格	5000.00/吨
规格参数	材质:Q345 电压等级:10kv-110kv 配送方式:专车配送
公司地址	霸州市南孟镇李家营村
联系电话	17331673711

产品详情

依据规程规范要求，在满足电气工艺要求的前提下，按结构合理、传力明确、承载力满足要求为原则，选择并计算出各架构及设备支架柱，后综合电气总图要求，本着节约土地，少占耕地为原则进行土建总图、结构设计。

经过变电站施工设计中的采用实践，钢管杆的使用即满足了结构设计要求，又节约了占地面积，缩短了工期，虽然使用钢管杆比使用钢筋混凝土环形杆增加了一些造价，但由于普通钢筋混凝土架构占地面积大，与间隔内设备支架及基础和电缆沟存在交叉影响，施工难度大，施工周期长，焊接部位后期防腐难度大，费用高，与钢管架构相比，节约造价并不十分明显、所以钢管杆综合经济效益显著，是输变电工程架构较理想的选型，且消除了普遍混凝土杆的纵向裂缝。

钢管杆的检测：

电力钢管杆安装前要先对地质情况进行勘察，钢管杆进场后要整齐码放在指定地点，并做好记录。安装过程中周围严禁站人，工作人员在安装钢管杆的时候必须精力集中，出现问题及时沟通，工作中各部门应密切配合。

钢管杆安装完成后要进行复查工作，确保没有问题后方可离开。钢管杆的日常保养工作也要正常进行，要定期检查钢管杆的电缆、导线的绝缘是否良好。