

高压绝缘接头 G009 DN200

产品名称	高压绝缘接头 G009 DN200
公司名称	上海至华高压管件有限公司
价格	1.00/件
规格参数	型号:G009 材质:钢 规格:DN200
公司地址	上海市奉贤区南桥镇江海村758号1幢
联系电话	18101896568 18918086108

产品详情

型号	G009	材质	钢
规格	DN200	公称直径	219 (mm)
连接型式	对焊	适用范围	石油，天然气

专业生产高压绝缘接头

详情请登陆www.shzpipe.com或者致电021-67156782

一、绝缘接头概述：

绝缘接头是燃气输配和石油管线系统中不可缺少的重要管道附件，主要应用于燃气输配系统和燃气调压站，其作用是将燃气输配管线的各段间、燃气调压站与输配管线间相互绝缘隔离，保护其不受电化学腐蚀，延长使用寿命，还可直接埋地使用。本公司的整体式绝缘接头是在同国外产品进行对比、分析、研究的基础上着重针对我国燃气输配管线中经常出现的泄漏问题进行设计的。

二、产品结构和工作原理：

整体式绝缘接头由下面各零件组成：上、下管、套筒、绝缘件、密封件、绝缘涂层。在绝缘接头的上、下管对接端面件，夹有绝缘件和密封件，形成具有绝缘性能的双密封结构。套筒采用坡口焊接或与上导管直接焊接两种形式，将

绝缘件和上、下管牢固封裹在里

面，形成“密封容器”，从而既保证了良好的绝缘效果，又大大提高了绝缘结构的承压能力。

三、型号说明

四、绝缘接头规格及外形尺寸

五、绝缘接头参数表

pn25压力等级绝缘接头

型号type	规格specification	a	b	l	钢管
dn25-25	dn25	34	4	250	钢管
dn25b-25		32	4	250	
dn40-25	dn40	48	4	300	
dn50-25	dn50	60	4	350	
dn50b-25		57	4	350	
dn65-25	dn65	76	5	350	
dn80-25	dn80	89	5	400	
dn100-25	dn100	114	5	400	
dn100b-25		108	5	400	
dn125-25	dn125	140	6	500	
dn125b-25		133	6	500	
dn150-25	dn150	168	7	500	
dn150b-25		159	7	500	
dn200-25	dn200	219	7	500	
dn250-25	dn250	273	8	800	
dn300-25	dn300	325	8	800	
dn350-25	dn350	356	8	900	
dn350b-25		377	8	900	
dn400-25	dn400	406	8	900	钢管(s
dn400b-25		426	8	900	
dn450-25	dn450	457	8	900	
dn450b-25		480	8	900	
dn500-25	dn500	508	10	900	
dn500b-25		530	10	900	
dn600-25	dn600	610	10	1000	
dn600b-25		630	10	1000	
dn700-25	dn700	711	10	1200	
dn700b-25		720	10	1200	
dn800-25	dn800	813	12	1300	

dn800b-25		820	12	1300	
pn40压力等级绝缘接头					
型号type	规格specification	a	b	l	钢管
dn25-40	dn25	34	4	250	钢管
dn25b-40		32	4	250	
dn40-40	dn40	48	4	300	
dn50-40	dn50	60	4	350	
dn50b-40		57	4	350	
dn65-40	dn65	76	5	350	
dn80-40	dn80	89	5	400	
dn100-40	dn100	114	5	400	
dn100b-40		108	5	400	
dn125-40	dn125	140	6	500	
dn125b-40		133	6	500	
dn150-40	dn150	168	7	500	
dn150b-40		159	7	500	
dn200-40	dn200	219	7	500	
dn250-40	dn250	273	8	800	
dn300-40	dn300	325	10	800	
dn350-40	dn350	356	12	900	
dn350b-40		377	12	900	
dn400-40	dn400	406	10	900	钢管
dn400b-40		426	10	900	
dn450-40	dn450	457	10	900	
dn450b-40		480	10	900	
dn500-40	dn500	508	12	900	
dn500b-40		530	12	900	
dn600-40	dn600	610	14	1000	
dn600b-40		630	14	1000	
dn700-40	dn700	711	14	1200	
dn700b-40		720	14	1200	
dn800-40	dn800	813	16	1300	
dn800b-40		820	16	1300	
pn64压力等级绝缘接头 pn64					
型号type	规格specification	a	b	l	钢管
dn25-64	dn25	34	4	250	钢管

dn25b-64		32	4	250	
dn40-64	dn40	48	4	300	
dn50-64	dn50	60	4	350	
dn50b-64		57	4	350	
dn65-64	dn65	76	5	350	
dn80-64	dn80	89	5	400	
dn100-64	dn100	114	5	500	钢管
dn100b-64		108	5	500	
dn125-64	dn125	140	6	600	
dn125b-64		133	6	600	
dn150-64	dn150	168	7	600	
dn150b-64		159	7	600	
dn200-64	dn200	219	8	600	
dn250-64	dn250	273	10	800	
dn300-64	dn300	325	12	800	
dn350-64	dn350	356	8.8	1000	
dn400-64	dn400	406	10	1000	
dn450-64	dn450	457	11	1000	
dn500-64	dn500	508	12.5	1200	
dn600-64	dn600	610	16	1200	
dn700-64	dn700	711	17.5	1300	
dn800-64	dn800	813	20	1300	