

法兰光孔型滑块GGB25IIAB,GGB30AB南京工艺

产品名称	法兰光孔型滑块GGB25IIAB,GGB30AB南京工艺
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	320.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

产品详情

GGB直线导轨滑块型号对照表：

标准法兰螺纹孔型滑块：GGB16AA GGB20AA GGB25AA GGB30AA GGB35AA
GGB45AA GGB55AA GGB65AA GGB85AA

标准四方型滑块：GGB16BA GGB20BA GGB25BA GGB30BA GGB35BA G
GB45BA GGB55BA GGB65BA

加长法兰型螺纹孔滑块：GGB16AAL GGB20AAL GGB25AAL GGB30AAL GGB35A
AL GGB45AAL GGB55AAL GGB65AAL GGB85AAL

加长四方型滑块：GGB16BAL GGB20BAL GGB25BAL GGB30BAL GGB35BAL
GGB45BAL GGB55BAL GGB65BAL

标准法兰型通孔滑块：GGB16AB GGB20AB GGB25AB GGB30AB GGB35AB GGB
45AB GGB55AB GGB65AB GGB85AB

加长法兰型通孔滑块：GGB16ABL GGB20ABL GGB25ABL GGB30ABL GGB35ABL
GGB45ABL GGB55ABL GGB65ABL GGB85ABL

GGB直线导轨使用注意事项：直线导轨属于精密零件，因而在使用时要求有相当地慎重态度，即便是使用了高性能的直线导轨，如果使用不当，也不能达到预期的性能效果，而且容易使直线导轨损坏。所以，使用直线导轨应注意以下事项：

防止锈蚀

直接用手拿取直线导轨时，要充分洗去手上的汗液，并涂以X质矿物油后再进行操作，在雨季和夏季尤其要注意防锈。

保持环境清洁

保持直线导轨及其周围环境的清洁即使是肉眼看不见的微小灰尘进入导轨，也会增加导轨的磨损，振动和噪声。

安装要认真仔细

直线导轨在使用安装时要认真仔细，不允许强力冲压，不允许用锤直接敲击导轨，不允许通过滚动体传递压力。

安装工具要合适