

大桥航道助航浮标规格 非刚制浮标 直径1.8灯浮

产品名称	大桥航道助航浮标规格 非刚制浮标 直径1.8灯浮
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	18600.00/台
规格参数	品牌:柏泰 型号:FB1800 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

大桥航道助航浮标规格 非刚制浮标 直径1.8灯浮

柏泰塑料浮标现有型号有：FB700*900 FB700*1100 FB800*1400 FB1400*1400 FB1500*1800 FB1800*1800 FB2300 FB2400等也可根据客户需求定制不同类型的浮标，详情咨询

浮标有不同的种类和规格，按布设的水域可分为海上浮标和内河浮标。海上浮标标身的基本形状有罐形、锥形、球形、柱形、杆形等。由于浮标受风、浪、潮的影响，标体有一定浮移范围，不能用作测定船位的标志。若采用活结式杆形浮标则位置准确，受撞后可复位。内河浮标有鼓形浮标、三角形浮标、棒形浮标、横流浮标和左右通航浮标等。浮标的形状、涂色、顶标、灯质（灯光节奏、光色、闪光周期）等都按规定标准制作，均有特定含义。浮标和灯浮标是浮动航标，用系碇设备留于设计标位，具有一定的回旋半径，自身位置不固定，且容易离位，性相对较差，只能用于助航。

设计特点:

- 1.浮标设计以稳性为主，在大风大浪中有足够的恢复力矩支持系船浮标，浮标摇摆较小；而且有很好的风能力，强风下的阻力系数达到小；
- 2.选用较好的风和气象传感器，提高数据的可信度；增加了安全保护机构，使传感器经得起长的大风大浪冲击；三角分布支撑的上支架结构稳定，能抵强台风的破坏；
- 3.测量气象参数有：风速、风向、气温、气压、湿度、降雨强度、能见度；其相关水文参数有：波浪（

含波向)和水温;这提高了所得资料的价值,有利于分析研究“海气交换”的过程;

4.浮标发送所有参数的真值资料,每次数据量只有1KB左右,使通讯方式选择多样化:UHF、GSM、GPRS、CDMA、卫星通讯等等均可;能把数据发到手机上,也给浮标管理带来方便;

5.强有力的太阳能充电能力

浮标,使在夏天阳光1天的充电可供1周耗电;足量的电池组合,提供了阴天1个月的足够的电能;

6.浮标内浮力仓充满不吸水的泡沫,使浮标长期使用如有事故发生,也永不下沉;

7.采用无线报警手段,浮标发生能及时发现;

8.充分发挥遥控技术,提高系统的方便性和灵活性。