

乳胶漆基本性能分析测试

产品名称	乳胶漆基本性能分析测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

一、干燥速度快

买了新房急于入住，这是我们很普遍的一种心理，大家都想尽量缩短装修的时间，而这除了与施工工人的工作效率相关外，还要受制于装饰材料的自然风干时间。还好有了乳胶漆，它在25℃的常温下，30分钟就可变干，120分钟也就是两个小时就会达到完全干燥的状态。

二、耐碱性能好

我们新房抹灰墙面一般都呈碱性，而乳胶漆的耐碱性就非常的好，在碱性的灰墙和天花板以及混凝土基层一使用乳胶漆，从不会出现返粘和变色的情况。

三、色彩柔和，

油漆涂料招商可以考虑乳胶漆，因为乳胶漆在墙面上干燥以后，会形成一层相当坚硬的漆膜，使咱们的墙面看起来平整无光，它的颜色附着力强，是墙面和天花板装饰最理想的材料。

四、施工条件适应范围广

新完工的墙面就可以立即开展装修工作。它在环境湿度8%—10%的范围内也可以施工，同时不影响基层水泥的自然干燥。因为它的稀释剂是水，施工时非常便于调制；毛刷和排笔都可以当做工具，而这些工具用清水清洗即可，不需要加其他的洗涤剂。