

硅胶热缩套管 DRAGON

产品名称	硅胶热缩套管 DRAGON
公司名称	上海佳庚电子配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DRAGON 使用线材:2mm-30mm
公司地址	青浦区华新镇华益村
联系电话	86 021 69799865 13818549800

产品详情

品牌 DRAGON 使用线材 2mm-30mm

特征说明：

主要用于电子元件等的绝缘、保护、包覆等的一种新型热缩产品。加热后套管内径迅速收缩至一半，将被保护的电子部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。与普通热缩套管最大的优点是耐高温等级高，可高达200。应用领域：广泛应用于航空航天、冶金电子、电子电器、铁道交通、仪器仪表、电机电器、家用电器、特种变压器、特种电缆等行业。

本产品不含有对环境和人体有害的物质，符合环保标准要求

性能指标

比重	硬度	抗拉强度	伸长性	撕裂强度	体积电阻率	收缩率	收缩温	使用
(25)	(邵a)	(mpa)	(%)	(kn/m)	(?cm)	(直径)(%)	度()	范围
1.1	60±5	6.5	350	30	2×10 ¹³	50	100以上	- 50

规格表 单位:mm

规格 mm	收缩前尺寸(mm)		收缩后尺寸(mm)		标准包装	适用范围 (mm)
	内径	壁厚	内径	壁厚		
1.5	1.5	0.35	0.9	0.6	50m/包	1~1.4
2	2	0.5	1.2	0.8	50m/包	1.3~1.9

窗体顶端

3	3	0.5	1.8	0.8	50m/包	1.9 ~ 2.9
4	4	0.6	2.5	1.0	50m/包	2.6 ~ 3.9
5	5	0.6	3	1.0	50m/包	3.1 ~ 4.9
6	6	0.6	3.6	1.0	50m/包	3.7 ~ 5.9
8	8	0.6	5.0	1.0	20m/包	5.1 ~ 7.9
10	10	0.9	6.0	1.5	20m/包	6.1 ~ 9.5
12	12	0.9	7.2	1.5	20m/包	7.3 ~ 11.5
15	15	0.9	9	1.5	20m/包	9.1 ~ 14.5
17	17	0.9	10.5	1.5	20m/包	11 ~ 16.5
20	20	0.9	12.5	1.5	10 × 1m/包	13 ~ 19
25	25	1.2	15.0	2.0	10 × 1m/包	16 ~ 24
30	30	1.2	18.5	2.0	10 × 1m/包	19 ~ 29