

含胶型热缩套管 DRAGON

产品名称	含胶型热缩套管 DRAGON
公司名称	上海佳庚电子配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DRAGON 使用线材:2-35mm 特征说明::特点 :
公司地址	青浦区华新镇华益村
联系电话	86 021 69799865 13818549800

产品详情

品牌 DRAGON 使用线材 2-35mm

特征说明:	
特点 :	适用温度范围：-45 ~ 125 ； 起始收缩温度70 ，完全收缩温度120 ； 内胶层熔化温度：70 - 90 ； 收缩倍率：3:1, 4:1,纵向收缩率 8% ； 密封、防水、应变缓冲、环保（roh s）、外层自熄； 使用方便，用烘箱和 热风枪加热即可收缩。
<p>双壁收缩套管外层采用优质的聚烯烃合金，内层热熔胶复合加工而成。外层具有绝缘、防腐、耐磨等优点，内层具有低熔点、防水密封和机械应变缓冲性能等优点。广泛应用于电子设备的接线防水、防漏气，电线分支处的密封固定，金属管线的防腐保护，电线电缆的修补等场合。</p>	

规格表

单位：mm

	内径d(mm) inner dra	肉厚w(mm) thickness	长度
窗体顶端			
item no窗体底端			

型号	a.最小min.	b.最大max.	b(公称)nom	
scm-04	10.2	3.8	1.5	每支长度1.22m
scm-07	19.0	5.6	2.0	
scm-11	28.0	9.5	2.0	
scm-13	33.0	10.2	2.0	
scm-15	38.1	12.7	2.3	
scm-17	44.0	14.0	2.3	
scm-20	52.1	18.2	2.3	
scm-27	70.0	25.5	2.3	
scm-35	90.0	30.0	2.5	
scm-50	125.0	40.0	2.0窗体底端	

(备注: a.-供应时, b.-完全收缩后)