

# GW5-35KV风电线路高压隔离开关

产品名称	GW5-35KV风电线路高压隔离开关
公司名称	西安平高高压开关制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西安平高 型号:GW5-35 产地:西安
公司地址	未央区凤城五路
联系电话	029-89240128 13720779223

## 产品详情

我公司本着优质、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺如下：1.我厂出售的所有产品\*\*保修期为一年，部分产品保修三年。保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2.在接到报修通知后，七个工作日内赶到现场并解决问题。3.用户可以通过售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上保修服务。除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，本公司将遵照相关法律法规执行。5.在保修期内，以下情况将实行有偿维修服务;(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏。(2)由于操作不当而造成的故障或损坏。(3)由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。

电站GW5-40.5/1250A高压隔离开关使用环境条件：1.

环境温度：上限+40，下限一般地区-30，严寒地区-40；2.海拔高度：1000米；3.

风压：不超过700Pa(相当于风速34m/s)；4.地震烈度：不超过8度；5.安装场所应无频繁的剧烈震动；

电站GW5-40.5/1250A高压隔离开关特点1.在电气设备检修时，提供一个电气间隔，并且是一个明显可见的

断开点，用以保障维护人员的人身安全。2.隔离开关不能带负荷操作：不能带额定负荷或大负荷操作，

不能分、合负荷电流和短路电流，但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。3.一般送电操作时：

先合隔离开关，后合断路器或负荷类开关；断电操作时：先断开断路器或负荷类开关，后断开隔离开关

。4.选用时和别的电气设备相同，其额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都必须符合使用

场合的需要。隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点，以保

证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流，所以必须在电路在断路器

断开电路的情况下才可以操作隔离开关。