

日本三丰放冷却液卡尺 500-703/500-713

产品名称	日本三丰放冷却液卡尺 500-703/500-713
公司名称	韶展（上海）机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本三丰 类型:电子数显卡尺
公司地址	中国 上海市松江区 上海市松江区中山街道茸梅路518号
联系电话	86 021 37628995 13585880706

产品详情

品牌	日本三丰	型号	放冷却液卡尺 500-703/500-713
类型	电子数显卡尺	测量范围	0-200 (mm)
读数值	0.01 (mm)	分辨率	0.01

绝对原点型防冷却液卡尺500系列-达到ip66尘/水防护标准

特点:

能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用易于使用，无需擦净尺子先进的设计款式一体化绝对原点型测量系统自动电源开/关数据输出功能技术参数:

显示:	液晶显示
功能:	原点设置、自动电源开/关、英制/公制转换
电池:	sr44 (2个)
电池寿命:	正常使用情况下约为1.5年
最大响应速度:	无极限
尘/水防等级:	达到ip66/67防护标准
警告:	低电压、计算错误
工作温度:	0 至40

绝对原点型防冷却液卡尺 500系列-

达到ip67尘/水防护标准特点:能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用

,易于使用，无需擦净尺子先进的设计款式，一体化绝对原点型测量系统,自动电源开/关

,数据输出功能技术参数:显示:液晶显示,功能:

原点设置、自动电源开/关、英制/公制转换(公限英制/公制型)、数据输出电池: sr44(2个) 电池寿命:

正常使用情况下约为1.5年,最大响应速度:无极限尘/水防等级:达到ip66/67防护标准,警告:

低电压、计算错误工作温度：0 至40 性能参数公制型 达到ip67防护标准测量范围 货号 编号 分辨率 精度 备注
0-150mm 500-702-10 cd67-15ps 0.01mm ± 0.02mm 带有拇指调节滚轮
0-150mm 500-706-11 0.01mm ± 0.02mm —
0-150mm 500-712-10 0.01mm ± 0.02mm 带有数据输出端口和拇指调节滚轮
0-150mm 500-716-11 0.01mm ± 0.02mm 带有数据输出端口
0-200mm 500-703-10 cd67-20ps 0.01mm ± 0.02mm 带有拇指调节滚轮
0-200mm 500-707-11 0.01mm ± 0.02mm —
0-200mm 500-713-10 0.01mm ± 0.02mm 带有数据输出端口和拇指调节滚轮
0-200mm 500-717-11 0.01mm ± 0.02mm 带有数据输出端口
日本三丰mitutoyo|数显卡尺500-702-10, 500-706-11, 500-712-10, 500-716-11, 500-703-10, 500-707-11, 500-713-10, 500-717-11

英制/公制型 达到ip67防护标准测量范围 货号 编号 分辨率 精度 备注
0-6 500-752-10 .0005 /0.01mm ± .001 带有拇指调节滚轮
0-6 500-762-10 .0005 /0.01mm ± .001 带有数据输出端口和拇指调节滚轮
0-8 500-753-10 .0005 /0.01mm ± .001 带有拇指调节滚轮
0-8 500-763-10 .0005 /0.01mm ± .001 带有数据输出端口和拇指调节滚轮

日本三丰mitutoyo|数显卡尺500-752-10, 500-762-10, 500-753-10, 500-763-10