## 高压化学灌浆堵漏施工好 腾达工程堵漏

产品名称	高压化学灌浆堵漏施工好 腾达工程堵漏
公司名称	<b>後水腾达橡塑有限公司</b>
价格	220.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

高压化学灌浆堵漏施工好 腾达工程堵漏

高压化学灌浆堵漏施工工艺:高压化学灌浆堵漏施工应由受过专业培训的人员且有施工设备的施工部队 进行施工。

1整理:详细查看、分析渗漏状况,确认灌浆孔位置及距离。整理洁净需要施工的区域, 凿除砼表面分出物,保证表面洁净、潮湿。2钻孔:运用电锤等钻孔东西沿裂缝两边进行钻孔,钻头直径为14mm,钻孔视点宜 45°,钻孔深度 结构厚度的2/3,钻孔有必要穿过裂缝。但不得将结构打穿(壁后灌浆在外)钻孔与裂缝距离 1/2结构厚度。钻孔距离20cm~60cm.3 埋嘴:在钻好的孔内装置灌浆嘴(又称之为止水针头),并用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空地,不漏水。4

洗缝:用高压清洗机以6Mpa的压力向灌浆嘴内注入洁净水,调查出水点状况,并将缝内粉尘清洗洁净。5 封缝:将洗缝时呈现渗水的裂缝表面用水泥基防水材料(抗渗1号

堵漏型)进行封闭处理,目的是在灌化学浆时不跑浆。6灌浆:运用高压灌浆机向灌浆孔内灌注化学灌浆料。立面灌浆顺序为由下向上;平面可从一端开端,单孔逐个连续进行。当相邻孔开端出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。7

拆嘴:灌浆结束,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。整理洁净已固化的溢漏出的灌浆液。8 封口:用水泥基防水材料(抗渗1号防水型)进行灌浆口的修补、封口处理。9防水:用单组份 PA防水胶将化灌部分涂三遍(底涂、中涂、面涂)宽度10~20cm,两头各长出20~30cm。

## 温馨提示

因我公司考虑到客户地址不同,运费就不同,所有的产品不含运费不含税,直接给您出厂价格, 单价为每米价格,如有其它要求请联系客服谢谢您的理解和支持!